



ID del Producto: WiMex DI
Categoría: Datalogger WiFi

Datalogger para monitorización de estado de entradas digitales con interfaz de comunicación Wifi.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CPU	Microcontrolador de 32bits@80MHz con 60Kb RAM
Memoria	Dataflash de 4 Mb para almacenamiento de datos.
Reloj en tiempo real	Interno sin batería
ADC	ADC 10 bits
Watchdog timer (WDT)	Watchdog interno disponible
Configuración del equipo	Configuración básica a través de servidor web embebido
Entradas digitales	2 entradas de contactos libres de potencial configurables como conectores de pulsos hasta 10Hz

CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN

Tensión de alimentación	12-30V
Consumo máximo	<0,5W

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de trabajo	-20° ~ 60°C
Humedad	5% ~ 95% (sin condensación)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Dimensiones	65x50x35 mm (W/H/D)
Material Caja	Policarbonato
Tipo montaje	Montaje superficial
Grado de protección	IP20

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Cantidad mínima de pedido	1
Referencia de pedido	Wimex DI
Accesorios	Placa de montaje

CERTIFICADOS Y DECLARACIONES

Normas	EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
---------------	--



Producto compatible con RoHS (2011/65/UE)