IPex30E

ID du produit : IPex30E
Catégorie : Programmeur d'irrigation

IPex30E est une extension d'E/S pour le contrôleur d'irrigation IPex30G, permettant d'augmenter le nombre de vannes gérées jusqu'à 60 et le nombre de compteurs jusqu'à 8.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	24 VCA/5 A
Départs	30 sorties 24 VCA
Billets électroniques	4 entrées numériques (sans potentiel) pour compteurs d'impulsions ou à usage général.
Ports additionnels	1 port de communication
Boutons de démarrage manuel à pression	2 pour le lancement manuel du programme qui lui est associé
Mémoire	4 Mo de mémoire non volatile pour le stockage des données et du micrologiciel.
Contrôle régional	Ouverture et fermeture manuelles des 30 secteurs à l'aide de sélecteurs intégrés.
Consommation	200 mA sans inclure la consommation du solénoïde
Autres	Possibilité de surveiller la consommation des sorties, ainsi que de définir des limites de courant ou le nombre de sorties actives simultanément. Option : possibilité de couper l'alimentation des sorties si l'une des limites est atteinte.

IPex30E

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température opérationnelle	-20 à 65°C
Humidité	5 à 95 % (sans condensation)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Quantité minimale de commande	1
Référence de commande	IPex30E

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

Dimensions	270 x 170 x 110 mm (L/H/P)
Matériel ambiant	Polycarbonate
Type de montage	Superficiel
Degré de protection	IP : IP67

CERTIFICATS ET DÉCLARATIONS

Règles	UNE-EN 55032:2016+AC:2016-07+A11:2020+A1:2021 Classe B UNE-EN 55035:2017+A11:2020 UNE-EN 301 489-1 v2.2.3 (2020-01-01) UNE-EN 301 489-3 v2.1.1 (2019-05-01) UNE-EN 301 489-7 v1.3.1 (2014-12-01) UNE-EN 301 489-17 v3.2.4 (2020-11-01)

RoHS compliant

RoHS (2011/65/UE)
EMC (2014/30/UE)
RED (2014/53/UE)

Odin Solutions, S.L
Calle Palma de Mallorca 2 | 30009 - Murcia (España)
+34 868 123 395 | info@odins.es | www.odins.es