



ID du produit : IPex08
Catégorie : Accessoires

Extension des entrées et sorties pour la télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CPU	Microcontrôleur MIPS 32 bits fonctionnant à 3,6864 MHz, doté de 32 Ko de RAM et de 256 Ko de mémoire Flash.
Mémoire	Mémoire EEPROM de 32 Ko pour les données de configuration.
Horloge en temps réel.	Interne sans accumulateur
Minuterie de surveillance (WDT)	Watchdog interne disponible
Indicateurs à LED	1 LED pour l'indication du système en fonctionnement

PORTS D'E/S ET DE COMMUNICATION

E/S	8 sorties numériques pour le contrôle direct des vannes à verrouillage de 6 à 12 V CC ou pour le contrôle des vannes de 24 V CA à l'aide d'un relais de verrouillage. 8 entrées numériques avec contacts à potentiel libre pour compteurs (50 Hz)
E/S additionnelles	Possibilité d'augmenter le nombre d'E/S en connectant davantage d'IPex08 sur le bus.
Ports de communication	1 port pour les communications à longue distance (jusqu'à 2 km) 1 port CAN Bus 2.0
Protections d'E/S	Toutes les entrées/sorties sont protégées contre un câblage incorrect par rapport à la configuration, sous réserve des restrictions suivantes : Tension maximale sur E/S 30 V CC Courant maximal sur les sorties de verrouillage 2 A Courant maximal sur les contacts de relais 16 A Tension maximale sur les contacts de relais 250 V CA

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température opérationnelle	-25 à 85°C
Humidité	5 % ~ 95 % (sans condensation)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Quantité minimale de commande	1
Référence de commande	IPex08

La variante désirée doit être sollicitée lors de la commande.

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

Dimensions	240x160x90 mm (L/H/P)
Matériau de l'emballage	Polycarbonate
Type de montage	Superficiel
Degré de protection	IP67

CERTIFICATS ET DÉCLARATIONS

Règles	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 Norme RF ETSI EN 300 220, EN 54-25
--------	--



Produit conforme à la directive RoHS (2011/65/UE).